

A tartószerkezet és túlfeszültségi csomagunk műszaki tartalma

Tartószerkezet cseréptetőhöz (hullámcserep)	„S” csomag (2x6 panel) db	„M” csomag (2x10 panel) db	„L” és „XL” csomag (2x12 panel) db
Szerelősín standard profil 40x40, 2400mm hosszú, alumínium, erősített	0	8	0
Szerelősín standard profil 40x40, 3600mm hosszú, alumínium, erősített	8	8	16
Sín toldó horonyba	8	24	24
Tetőkampó univerzális (állítható)	36	56	68
Lapos fejú ácsszerkezeti csavar, Torx 40 fejjel, sárgahorganyzott, 8 x 100	72	112	136
Kalapácsfejú csavar 40x40-es profilhoz, rozsdamentes, A2, M10x32,5	36	56	68
Hatlapú peremes anya DIN6923, fogazott, rozsdamentes, A2, M10	36	56	68
Köztes leszorító szett 28-34mm keretmagassághoz, alumínium, fekete eloxált	20	36	44
Szélső leszorító szett, alumínium, fekete eloxált - SW3070-F	8	8	8
Végzáró 40x40-es szerelősínhez, szürke	8	8	8
Tartószerkezet cseréptetőhöz (hódfarkú cserep)	„S” csomag (2x6 panel) db	„M” csomag (2x10 panel) db	„L” és „XL” csomag (2x12 panel) db
Szerelősín standard profil 40x40, 2400mm hosszú, alumínium, erősített	0	8	0
Szerelősín standard profil 40x40, 3600mm hosszú, alumínium, erősített	8	8	16
Sín toldó horonyba	8	24	24
Tetőkampó hódfarkú cserephez - állítható	36	56	68
Lapos fejú ácsszerkezeti csavar, Torx 40 fejjel, sárgahorganyzott, 8 x 100	72	112	136
Kalapácsfejú csavar 40x40-es profilhoz, rozsdamentes, A2, M10x32,5	36	56	68
Hatlapú peremes anya DIN6923, fogazott, rozsdamentes, A2, M10	36	56	68
Köztes leszorító szett 28-34mm keretmagassághoz, alumínium, fekete eloxált	20	36	44
Szélső leszorító szett, alumínium, fekete eloxált - SW3070-F	8	8	8
Végzáró 40x40-es szerelősínhez, szürke	8	8	8
Tartószerkezet lemeztetőhöz	„S” csomag (2x6 panel) db	„M” csomag (2x10 panel) db	„L” és „XL” csomag (2x12 panel) db
Mini sín trapézlemezhez, szendvicspanelhez, 60x90x385mm, furatolva, EPDM tömítéssel	28	44	52
Hatlapfejú önfúró bi-metál lemezcsovar, rozsdamentes, A2, 6,0x25	112	176	208
Köztes leszorító szett 28-34mm keretmagassághoz, alumínium, fekete eloxált	20	36	44
Szélső leszorító szett, alumínium, fekete eloxált - SW3070-F	8	8	8

A villanszerelési anyagok műszaki tartalma

AC és DC oldali túlfeszültségvédelem	
Noark/Expleo előszerelt 1000V DC védelmi elosztó 2 string, 2 MPPT, T2	Minősített 1000V DC elosztók, 5 év termékgaranciával: 2 MPPT 2 string T2 1000V DC túlfesz MC4 csatlakozás Kérhető T1-T2 védelmi szinttel is!
Noark/Expleo előszerelt 3 fázisú AC védelmi elosztó 16A	Minősített AC 3 fázisú elosztók, 5 év termékgaranciával: 4P főkapcsoló, 4P kismegszakító 16A 4P T2-es túlfeszültség levezető IP65 védettségű fokozat 10kW-ig - Kérhető T1-T2 védelmi szinttel is!
Tűzeseti leválasztó (OPCIONÁLIS)	Nettó listaár HUF: 50 000 Ft Nettó átadási ár HUF: 35 000 Ft
ALLWELL AFS-S1/2 Tűzeseti DC leválasztó kapcsoló	String(ek) száma: 1-10 Stringfeszültség: 300-1500 V DC Stringáram: akár 55 A Működési feszültség: 100-270 V AC Névleges áram: 30 mA Automatikus kikapcsolás: $\geq +70^{\circ}\text{C}$ Szabvány szerint: EN IEC 60947-1 & 3 Elektromos élettartam: ≥ 300 ciklus Mechanikai élettartam: ≥ 1500 ciklus Üzemi hőmérséklet-tartomány: $-20^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Tárolási hőmérséklet-tartomány: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$ Védettség fokozat: IP66 Védelmi osztály: II. osztály