

A tartószerkezet és túlfeszültségi csomagunk műszaki tartalma

Tartószerkezet cseréptetőhöz (hullámcserep)	13 panel
Szerelősín standard profil 40x40, 2400mm hosszú, alumínium, erősített	4
Szerelősín standard profil 40x40, 3600mm hosszú, alumínium, erősített	6
Sín toldó horonyba	12
Tetőkampó univerzális (állítható)	38
Lapos fejű ácsszerkezeti csavar, Torx 40 fejjel, sárgahorganyzott, 8 x 100	76
Kalapácsfejű csavar 40x40-es profilhoz, rozsdamentes, A2, M10x32,5	38
Hatlapú peremes anya DIN6923, fogazott, rozsdamentes, A2, M10	38
Köztes leszorító szett 28-34mm keretmagassághoz, alumínium, fekete eloxált	22
Szélső leszorító szett, alumínium, fekete eloxált	8
Végzáró 40x40-es szerelősínhez, szürke	8

A villanszerelési anyagok műszaki tartalma

AC és DC oldali túlfeszültségvédelem	
Noark/Expleo előszerelt 1000V DC védelmi elosztó 2 string, 2 MPPT, T2	Minősített 1000V DC elosztók, 5 év termékgaranciával: 2 MPPT 2 string T2 1000V DC túlfesz MC4 csatlakozás Kérhető T1-T2 védelmi szinttel is!
Noark/Expleo előszerelt 3 fázisú AC védelmi elosztó 16A	Minősített AC 3 fázisú elosztók, 5 év termékgaranciával: 4P főkapcsoló, 4P kismegszakító 16A 4P T2-es túlfeszültség levezető IP65 védeettségi fokozat 10kW-ig - Kérhető T1-T2 védelmi szinttel is!
Tűzeseti leválasztó (OPCIONÁLIS)	Nettó listaár HUF: 50 000 Ft Nettó átadási ár HUF: 35 000 Ft
ALLWELL AFS-S1/2 Tűzeseti DC leválasztó kapcsoló	String(ek) száma: 1-10 Stringfeszültség: 300-1500 V DC Stringáram: akár 55 A Működési feszültség: 100-270 V AC Névleges áram: 30 mA Automatikus kikapcsolás: $\geq +70^{\circ}\text{C}$ Szabvány szerint: EN IEC 60947-1 & 3 Elektromos élettartam: ≥ 300 ciklus Mechanikai élettartam: ≥ 1500 ciklus Üzemi hőmérséklet-tartomány: $-20^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Tárolási hőmérséklet-tartomány: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$ Védeettségi fokozat: IP66 Védelmi osztály: II. osztály